СХЕМА СБОРКИ

«Модель S» PR.RUS.101.S.22450.4N100PR - RUS 101S \ Стойка F-образная 25x380x1840h

«Модель M» PR.RUS.101.M.22450.4N100PR - RUS 101M \ Стойка F-образная 25x380x2540h

Комплектация изделия

№ позиции	Наименование	Кол-во	Рис.
1.	Труба (стойка)* Длина модели S=1800 мм / модели M=2500 мм	1	
2.	Труба (нижняя) Длина 345 мм	1	
3.	Труба (верхняя) Длина 350 мм	1	
4.	Подложка монтажная ЛДСП	2	
5.	PR-RUS 9 \ Соединитель для труб 25x25 (2-х сторонний)	1	
6.	PR-RUS 31 \ Крепление к плоскости для труб 25x25	3	
7.	Ножка черная M10	1	
8.	Втулка M10 для труб 25x25	1	
9.	WS M5 X 16 A \ Винт с потайной головкой под шестигранник	2	
10.	Схема сборки	1	
11.	3B-Z / Ключ шестигранный Z-3	1	

⚠Примечание:

! В зависимости от модели определите длину труб и их расположение в сборке.

! Для защиты поверхности напольного покрытия при сборке используйте монтажные подложки из ЛДСП (поз.4).

! Сборка изделия происходит в несколько этапов, строго соблюдайте последовательность (А)(Б)(В)(Г) ориентируясь на схему сборки.

! Соединители и крепления устанавливать **как на рисунках**, используя киянку.

! Фурнитура для крепления к стене стойки F-образной в комплект не входит, подбирается исходя из материала стен.

* Длина трубы (поз. 1) зависит от модели.

Больше изделий серии PRIMO RUS

Отдел продаж:
+7 (495) 788-44-74 (МО)
+7 (800) 250-96-99 (РФ)

Для сборки рекомендуем использовать

KNK.001B / Киянка резиновая с деревянной рукояткой 

А



С помощью киянки вбить крепления поз.6 в трубу поз.2 (**ориентировать крепления поз.6 как показано на рисунке**)

Б



С помощью киянки вбить крепление поз.6 и соединитель поз.5 в трубу поз.3 (**ориентировать поз.5 и 6 как показано на рисунке**)

В



С помощью киянки вбить в конструкцию (Б) в трубу поз.1 (**ориентировать как показано на рисунке**). Вбить в трубу поз.1 втулку поз.8

Г



В конструкцию (В) установить ножка поз.7 и прикрепить конструкцию (А) винтами поз.9